



Особенности

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Auto restart, Timer, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb FILTER, Washable filter, 1W Standby, Dual side Drainage, Wide Voltage Range Start-up, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detection, Remote control, Louver position memory function, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Smarter design louver, Easy cleaning, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, I-clean, Intelligent on-off, Top plate/cover improved, Auto Swing Louver, Anti-Cold Air

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Мощность | | 9000BTU | | |
| Напряжение электропитания | | В/Гц 220-240V~/50HZ | | |
| Режим | | Охлаждение | Обогрев | |
| Производительность | | 2700(600-3800) | 2900(800-4200) | |
| Потребляемая мощность | | 800(100-1600) | 850(100-1100) | |
| Рабочий ток | | 3.8(0.7-7.8) | 4.1(1.5-8.0) | |
| SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности | | 6,2/A++ | 4/A+ | |
| Диапазон рабочих температур | | 16~49°C | -15~30°C | |
| Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов) | | 148 | 938 | |
| Осушение | | Кг/Ч 1 | | |
| Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок) | | (IP) IPX0/IPX4 | | |
| Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок) | | Класс I / Класс II I/II | | |
| Максимальная потребляемая мощность | | Вт 1900 | | |
| Максимальный рабочий ток | | 9,5 | | |
| Компрессор | Модель | KSN98D34UER3 | | |
| | Тип | DC | | |
| | Бренд | GMCC | | |
| Внутренний блок | Двигатель вентилятора | Модель | YYK18-4B | |
| | | Потребляемая мощность | Вт / | |
| | | Емкость | мкФ 1,5 | |
| | | Скорость внутреннего вентилятора | об/мин 1280/1130/990/850 | |
| | Вентилятор | Диаметр*Длина | мм φ97.8*558 | |
| | Расход воздуха | м³/ч | 600 | |
| | Уровень шума | дБ(А) | 53 | |
| | Габариты без упаковки | мм | 750X285X200 | |
| | Габариты в упаковке | мм | 820X347X277 | |
| | Вес нетто/Вес брутто | Кг | 8/10.5 | |
| Наружный блок | Двигатель вентилятора | Модель | D-35-10A | |
| | | Потребляемая мощность | Вт / | |
| | | Емкость | мкФ / | |
| | | Скорость внутреннего вентилятора | об/мин 920 | |
| | Вентилятор | Длина | мм 407 | |
| | Уровень шума | дБ(А) | 61 | |
| | Габариты без упаковки | мм | 705*279*530 | |
| | Габариты в упаковке | мм | 825×326×595 | |
| | Вес нетто/Вес брутто | Кг | 22,5/25 | |
| | Тип хладагента/заводская заправка | г | R32/560 | |
| Max. Discharge/Max. Suction pressure | Мра | 4.3/2.5 | | |
| Трубопровод хладагента | Жидкость/Газ | мм φ6,35/φ9,52 | | |
| | Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот | м 20/10 | | |